



KOFASIL® Ultra New

– sikker ensilering af græs

Holdbar og stabil ensilage

– uden varmedannelse

KOFASIL® Ultra New er en ensilerings-saltopløsning, der er specielt udviklet til de høje krav der stilles til effektiv ensilering. Gennem de nøje udvalgte kemiske virkestoffer sikres ikke alene muligheden for en god ensileringsproces, men samtidig reduceres også risikoen for eftervarme og skimmelsvampe.

KOFASIL® Ultra New virker både imod klostrider/smørsyredanner (medfører fejlægning), listerie og koliforme kim, men også mod gær- og skimmelsvampe (medfører eftervarme ved åbning).

Med **KOFASIL® Ultra New** kan man honorere alle de krav der stilles til et ensileringsmiddel. Med en dosering på 2-3 ltr. pr. ton grønmasse er de fleste ensilager beskyttet mod ovennævnte. Resultatet er en holdbar og stabil ensilage, som ikke taber næringsværdi henover sæsonen.

KOFASIL® Ultra New er særdeles brugervenlig, da den ikke er korrosiv eller aggressiv. For at sikre en høj foderkvalitet, behandles såvel ensilagetakke som wrapballer med **KOFASIL® Ultra New**.

- Mindre fodertab og høj foderoptagelse
- Forhindrer fejlægning og eftervarme
- God foderhygiejne også ved svære ensileringsbetingelser
- Også til balleensilage
- Anvendt igennem flere år i det øvrige Skandinavien

Unitron a/s



Work smarter – not harder



KOFASIL® Ultra New

– sikker ensilering af græs

Doseringsmængde

Anvendelsesmængde for KOFASIL® Ultra New

KOFASIL® Ultra New skal bruges ufortyndet med en mængde på 2-3 ltr. pr. ton grønmasse. Ved en rundballe på 500 kg. skal der derfor bruges mellem ca. 1-1,5 ltr. KOFASIL® Ultra New kan anvendes op til et TS indhold på 60% i baller. Ved høj TS mellem 50-60% øges doseringen til 3 ltr. pr. ton grønmasse.

Dosering

KOFASIL® Ultra New skal doseres direkte ved snitter/pressen med et godt doseringsanlæg. Vi anbefaler doseringsanlæg fra vores partner SILA GmbH, Bitterfeld. Dette anlæg vil kunne anvendes sammen med alm. ensileringsmeknik.

Vigtigt: KOFASIL® Ultra New behandlet ensilage må først åbnes efter en lagring på 6 uger. Balle ensilage med en TS% over 60 skal behandles med KOFA GRAIN® – pH5 – med en dosering på 5 ltr. pr. ton grønmasse

Kvalitets ensilage

Ingen risiko for dårligt foder

Flere og flere forstår vigtigheden af fodring med hygiejnisk grovfoder af god kvalitet. Virkemåden for KOFASIL® Ultra New tilfredsstiller dette, også ved

fugtig ensilage, sådan at der ikke dannes klostridier, til hvilke også botulisme dannelserne hører.

Vejen til hygiejnisk ensilage

På grund af en række tekniske forhold har balleensilage i forhold til traditionel ensilage en større fare for manglende foderhygiejne og ensileringssucces. I modsætning til ensilering med snitter bliver foderet ikke kortsnittet. Derved bliver forskelle i fugtighed ikke udlignet ved opblanding, og ensilagen bliver ofte heller ikke presset så godt sammen som i en silo. Dertil kommer den store overflade foderet i ballerne har, der giver et større luftskifte, mere kondensvand under folien og større fare for beskadigelse af folien under transport og opbevaring. Gæring og skimmeldannelse er derfor oftere forekommende i balleensilage.

En del af disse risici gælder også for ensilering i stakke. Hertil kommer den ekstra indtrængning af luft i stakkene efter åbning, når ensilagen skal fodres op. Dette sker når kuldioxid fra stakken kan trænge ud efter åbning.

Generelle anbefalinger for at få god ensilage:

- rettidig slåning – ikke for dybt.
- bjergning af ensilage uden jord, græsrester fra tidligere m.m.

- hurtig snitning, sammenkøring og afdækning.

- ren og tør lagringsplads, med beskyttelse mod mus og fugle.

- undgå beskadigelse af afdækningen.

Tekniske data

Indhold: Natriumnitrit (E250)
Natriumbenzoat (E211)
Natriumpropionat (E281)

Vægtfylde: 1,16-1,18 g/cm³

pH-værdi: ca. 8,0-9,5

Lagring: Tørt og køligt (froststabil til -15°C) og mørkt. Undgå direkte sollys. Uåbnede tønder i original emballage er holdbar i min. 2 år efter produktionsdato.

Emballage: Container (1000 l.)
Bulk (over 10.000 l.)

Fodermiddel kategorisering: KOFASIL® Ultra New virkemidler er i EU kategoriseret som tekniske hjælpemidler, Funktions-gruppe ensileringsmidler VO 1831 / 2003.

I DK betegnes det som ensileringsmiddel.

