Træt af kalk og besværlig rengøring?

så er et HydroSoft-blødgøringsanlæg fra Unitron måske løsningen for dig



ENKEL, PÅLIDELIG OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV

Er du også godt træt af kalkbelægninger på klinker og armaturer, i vaske- og opvaskemaskinen, kaffemaskine m.m.

Hvem kender ikke til problemet hvor hurtigt kalk sætter sig. Vidste du at 1 mm kalk på et varmelegeme koster ca. 10% i ekstra energiforbrug?

I langt de fleste tilfælde sidder der op til 1 cm kalk på et varmelegeme, når det tages ud af varmtvandsbeholderen.

Med et HydroSoft-blødgøringsanlæg er det bl.a. helt slut med kalk og besværlig rengøring af brusenichen og klinkerne, samt dyre reparationer af dine husholdningsmaskiner. Samtidig sparer du en hel del på husholdningsbudgettet.

Ligeledes er det rigtig godt for vores tøj og tekstiler, samt hår og sarte hud, samtidig med man skåner miljøet for en masse kemikalier.

Danmarks mindste og bedste blødgøringsanlæg uden elektricitet er godkendt til drikkevand!



UWT
Unitron Water Technology

CERTIFICATION BODY
SE
KIWA

Kokmose 6 • 6000 Kolding • Tlf. +45 75 80 21 22 • mail@unitron.dk • www.unitron.dk



VEJL. PRIS:
8.246,-
+ MOMS

Model 100M Simplex

- Ingen elektricitet – ingen justeringer
- Højt flow 25L/min.
- Lavt salt- og vandforbrug
- Kompakt og let at rengøre
- Indbygget By-Pass og blandeventil
- Kan tilsluttes fra 3 sider
- Mål: HxBxD: 480x240x540 mm

Tekniske data

Tilslutninger	3/4”
Tilgangstryk	1 – 8 BAR
Forbrug (Δp 1 BAR)	maks. 1500L/T
Hårdhed behandlet	≤ 1° - ≥ 30° dH
Saltforbrug pr. regeneration	0,3 kg
Vandforbrug pr regeneration	18 L
Regenerationstid	12 min.
Maks. Temperatur	40°C
Snavsfilter tilgang	80µm

Model 200M Duplex

- Ingen elektricitet – ingen justeringer
- Altid blødt vand 24/7
- Parallel drift – højt flow 43L/min.
- Lavt salt- og vandforbrug
- Kompakt og let at rengøre
- Indbygget By-Pass og blandeventil
- Mål: HxBxD: 470x470x500 mm

Tekniske data

Tilslutninger	3/4”
Tilgangstryk	1 – 8 BAR
Forbrug (Δp 1 BAR)	maks. 2600L/T
Hårdhed behandlet	≤ 1° - ≥ 30° dH
Saltforbrug pr. regeneration	0,3 kg
Vandforbrug pr. regeneration	18 L
Regenerationstid	12 min.
Maks. Temperatur	40°C
Snavsfilter tilgang	80µm

VEJL. PRIS:
9.746,-
+ MOMS



Produceret i EU

For mere information. Kontakt Jan Volmer 44 88 88 33

HydroSoft Simplex og Duplex blødgøringsanlæg anvendelse til:

• HUSHOLDNING • STORKØKKENMASKINER • VASKEHALLER • GARTNERI & LANDBRUG • LYSTBÅDE • CAMPINGVOGNE