



Kofasil Liquid NR

– mindre ensileringstab, - bedre proteinkvalitet,
- mindre gæringstab efter åbning

Sikrer topkvalitet af våd græsensilage

Forblanding med ensilagetilsætningsstoffer

Beskrivelse:	Kofasil Liquid NR er en brugsklar, flydende, ikke-korrosiv forblanding af teknologiske tilsætningsstoffer (ensilagetilsætningsstoffer) til kontrol af fermentering.	
Tilsætningsstoffer:	Natriumnitrit (NaNO_2) (E 250)	185.000 mg/kg (fotometrisk ¹)
	Natriumbenzoat (1k301)	92.000 mg/kg (HPLC) ¹
Vægtfylde:	1,16-1,20 g/cm ³	
pH-værdi:	8,0-10,0	
Dosering:	2-3 l/t (afhængigt af fodertype og tørstof indhold på ensilering)	
Opbevaring/Holdbarhed:	Opbevares tørt, køligt og mørkt. Undgå direkte sollys. Uåbnet i original beholder er holdbarheden min. 2 år efter produktionsdatoen.	
Batch-Nr.:		
Produktionsdato:		
Indhold:	1.160 kg netto (ca. 1.000 L)	

VIGTIGT

Bland ikke med andet syre! Risiko for udfældning af aktive ingredienser.

**Ensilagen bør generelt holdes lukket i mindst 4-6 uger,
for at kunne sikre en tilstrækkelig ensilering.**

**Ved ekstrem fortørring af græsensilage, er 6 uger ensileringstid at anbefale,
da der igennem den høje tørstof procent er stærk nedsat ensilerings intensitet.**



H302+H332 Farlig ved indtagelse eller indånding. **H317** Kan forårsage allergisk hudreaktion. **P261** Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. **P271** Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. **P280** Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. **P312** I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge.

¹) Tolerance i overensstemmelse med bilag IV, FORORDNING (EF) nr. 767/2009

Producent: Addcon Europe GmbH, Säurestr. 1, Area E, D-06749 Bitterfeld-Wolfen +49349373780

Version 02

DLG CERTIFICERET

Varenr.: 2410-8202

Unitron a/s



Kokmose 6 DK-6000 Kolding Tlf. +45 75 80 21 22 mail@unitron.dk www.unitron.dk

Work smarter – not harder